



Lfd.Nr.	Anzahl	<b>UP-fix®-Clever - Messing</b>	Einzel-Preis in €	Gesamt-Preis in €															
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserzähler-Modul zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen mit zusätzlichem Schutz vor Undichtigkeiten (Tropfwasserschutz)</li> <li>• mit zusätzlichen Abdichthülsen für Zähler und Ventil zum frühzeitigen Erkennen von eventuellen Undichtigkeiten in der (Vor-)Wand</li> <li>• mit Dehnzonenmanschette für eine komplette und DIN-gerechte Abdichtung zwischen Einbaustrecke und fertiger Wand (DIN 18534)- Wasserzählerstrecken</li> <li>• nach gültiger novellierter TrinkwV (Stand 02.08.2013), nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013</li> <li>• erfüllt die Anforderungen des GEG 2020</li> <li>• mit 2 Wasserzählerstrecken komplett in UBA-konformen Messing</li> <li>• Wasserzählerstrecken mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Allmess Wasserzählerunterteil für Unterputz-Wasserzähler Fabrikat Allmess bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID (bisher Qn = 1,5 m³/h)</li> <li>• Schaumstoffgehäuse aus Styropor mit polymeren Flammenschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN4102 - B1 schwer entflammbar</li> </ul> <p>Gehäuse DUO (BxHxT): 290 x 290 x 70 mm                      Spindelmaß: 150 x 150 mm                      Streckenabstand: 150 mm                      Anschlüsse: 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten                      Prüfzeichen/Baustoffklasse: PA-III 2.2744 - B1 nach DIN4102                      Ventil DIN-DVGW und schallschutzgeprüft                      Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/(mK) nach DIN 52612                      Gewicht: ca. 2,9 kg je nach Wasserzählertyp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft</li> <li>• wärme- und schallisoliert</li> <li>• Ventile und Wassserzählerunterteile mit Bauschutzkappen</li> <li>• inklusive Universalmontagewinkel</li> <li>• im Schutzkarton verpackt</li> <li>• nach Installation Überströmkippen nachziehen, nach DIN 1988 prüfen</li> <li>• <b>Lieferumfang ohne Messgeräte</b></li> </ul> <p>Fabrikat: Wittigsthal                      Typ: .....                      Bestell-Nr.: .....</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Zählerfabrikat</th> <th>Anzahl Zählerstrecken</th> <th>BxHxT [mm]</th> <th>Bestell-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>UP-fix®-Clever – Messing</b></td> </tr> <tr> <td>UP-fix-CL 20/2-A</td> <td>Allmess</td> <td>2</td> <td>290x290x70</td> <td>4251795200434</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	Zählerfabrikat	Anzahl Zählerstrecken	BxHxT [mm]	Bestell-Nr.	<b>UP-fix®-Clever – Messing</b>					UP-fix-CL 20/2-A	Allmess	2	290x290x70	4251795200434		
Typ	Zählerfabrikat	Anzahl Zählerstrecken	BxHxT [mm]	Bestell-Nr.															
<b>UP-fix®-Clever – Messing</b>																			
UP-fix-CL 20/2-A	Allmess	2	290x290x70	4251795200434															