



Lfd.Nr.	Anzahl	UP-fix®-Clever - Rotguss	Einzel-Preis in €	Gesamt-Preis in €															
		<ul style="list-style-type: none"> Wasserzähler-Modul zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen mit zusätzlichem Schutz vor Undichtigkeiten (Tropfwasserschutz) mit zusätzlichen Abdichthülsen für Zähler und Ventil zum frühzeitigen Erkennen von eventuellen Undichtigkeiten in der (Vor-)Wand mit Dehnzonenmanschette für eine komplette und DIN-gerechte Abdichtung zwischen Einbaustrecke und fertiger Wand (DIN 18534)- Wasserzählerstrecken nach gültiger novellierter TrinkwV (Stand 02.08.2013), nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013 erfüllt die Anforderungen des GEG 2020 mit 2 Wasserzählerstrecken komplett in Rotguss aus einem Guss Wasserzählerstrecken mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Allmess Wasserzählerunterteil für Unterputz-Wasserzähler Fabrikat Allmess bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID (bisher Qn = 1,5 m³/h) Schaumstoffgehäuse aus Styropor mit polymeren Flammschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN4102 - B1 schwer entflammbar <p>Gehäuse DUO (BxHxT): 290 x 220 x 70 mm Streckenabstand: 150 mm Spindelmaß: 150 x 150 mm Anschlüsse: 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten Prüfzeichen/Baustoffklasse: PA-III 2.2744 - B1 nach DIN4102 Ventil DIN-DVGW und schallschutzgeprüft Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/(mK) nach DIN 52612 Gewicht: ca. 2,9 kg je nach Wasserzählertyp</p> <ul style="list-style-type: none"> anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft wärme- und schallisoliert Ventile und Wasserzählerunterteile mit Bauschutzkappen inklusive Universalmontagewinkel im Schutzkarton verpackt nach Installation Überströmdecken nachziehen, nach DIN 1988 prüfen Lieferumfang ohne Messgeräte <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>Zählerfabrikat</th> <th>Anzahl Zählerstrecken</th> <th>BxHxT [mm]</th> <th>Bestell-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">UP-fix®-Clever – Rotguss</td> </tr> <tr> <td>UP-fix-CL-RGW 20/2-A</td> <td>Allmess</td> <td>2</td> <td>290x220x70</td> <td>4251795200489</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	Zählerfabrikat	Anzahl Zählerstrecken	BxHxT [mm]	Bestell-Nr.	UP-fix®-Clever – Rotguss					UP-fix-CL-RGW 20/2-A	Allmess	2	290x220x70	4251795200489		
Typ	Zählerfabrikat	Anzahl Zählerstrecken	BxHxT [mm]	Bestell-Nr.															
UP-fix®-Clever – Rotguss																			
UP-fix-CL-RGW 20/2-A	Allmess	2	290x220x70	4251795200489															