



Lfd.Nr.	Anzahl	UP-fix®-Clever - Rotguss					Einzel-Preis in €	Gesamt-Preis in €
		<ul style="list-style-type: none"> Wasserzähler-Modul zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen mit zusätzlichem Schutz vor Undichtigkeiten (Tropfwasserschutz) mit zusätzlichen Abdichthülsen für Zähler und Ventil zum frühzeitigen Erkennen von eventuellen Undichtigkeiten in der (Vor-)Wand mit Dehnzonenmanschette für eine komplette und DIN-gerechte Abdichtung zwischen Einbaustrecke und fertiger Wand (DIN 18534)- Wasserzählerstrecken nach gültiger novellierter TrinkwV (Stand 02.08.2013), nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013 erfüllt die Anforderungen des GEG 2020 mit 2 Wasserzählerstrecken komplett in Rotguss aus einem Guss Wasserzählerstrecken mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und G2" Koax Wasserzählerunterteil für eine Vielzahl gängiger Unterputz-Wasserzähler bis Q3 = 2,5 m³/h laut MID (bisher Qn = 1,5 m³/h) Schaumstoffgehäuse aus Styropor mit polymeren Flammschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN4102 - B1 schwer entflammbar <p>Gehäuse DUO (BxHxT): 290 x 220 x 70 mm Streckenabstand: 150 mm Spindelmaß: 150 x 150 mm Anschlüsse: 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten Prüfzeichen/Baustoffklasse: PA-III 2.2744 - B1 nach DIN4102 Ventil DIN-DVGW und schallschutzgeprüft Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/(mK) nach DIN 52612 Gewicht: ca. 2,9 kg je nach Wasserzählertyp</p> <ul style="list-style-type: none"> anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft wärme- und schallisoliert Ventile und Wassserzählerunterteile mit Bauschutzkappen inklusive Universalmontagewinkel im Schutzkarton verpackt nach Installation Überströmkappen nachziehen, nach DIN 1988 prüfen Lieferumfang ohne Messgeräte <p>Fabrikat: Wittigsthal Typ: Bestell-Nr.:</p>						
		Typ	Zählerfabrikat	Anzahl Zählerstrecken	BxHxT [mm]	Bestell-Nr.		
		UP-fix®-Clever – Rotguss						
		UP-fix-CL-RGW 20/2-C	G2" Koax	2	290x220x70	4251795200496		