



Eisenwerk

seit 1651

Wittigsthal GmbH

Systemlösungen für Haustechnik

Badeofen Z100

druckfest
bis 10 bar

Badeofen Z100 für Holz und Kohle

Wahlweise als stationärer Badeofen oder als Warmwasserboiler für andere Zapfstellen nutzbar. Der Z100 lässt sich mit festen Brennstoffen befeuern.




Oberofen Z100


- Wasserbehälter aus Edelstahl druckfest bis max. 10 bar
- Wassereinhalt 100 l
- Wasseranschluss 3/4"
- Mischbatterieabstand 100 mm (Lieferung ohne Mischbatterie)
- Entleerventil 1/4"
- thermische Ablaufsicherung
- Temperaturmessstreifen - reversibel
- Überdruck-Sicherheitsventil mit integriertem Rückschlagventil
- Minimaler Schornsteinzug 10 Pa
- Rauchrohranschluss Ø 102 mm
- Höhe 1040 mm
- Ø 365 mm
- Leergewicht 24 kg
- Aufheizzeit ca. 35 Minuten

Unterofen WBU 100/6

- für feste Brennstoffe
- emailierter Stahlblechmantel, gusseisernes Feuergeschränk mit Schamotteausmauerung
- Nennheizleistung 7,5 kW
- Rundrost von außen rüttelbar
- braun oder schwarz
- Ø 380 mm
- Höhe 425 mm
- Gewicht 26 kg



Ausführung als Warmwasserboiler für mehrere Entnahmestellen



Anschlüsse Z100



Eisenwerk

seit 1651

Wittigsthal GmbH

Systemlösungen für Haustechnik

Montageanleitung - Badeofen Z100



Pfeilrichtung beachten



1 Thermische Ablaufsicherung STS 20

- verhindert Kochen des Behälterwassers, durch automatisches Nachfüllen von Kaltwasser; Heißwasserablauf über bauseitige Ablaufleitung (7) zum Siphon
- bei Montage der thermischen Ablaufsicherung Pfeilrichtung beachten - Pfeil muß nach außen zeigen!
- bauseitige Ablaufleitung (7) an (1) mit 3/4" IG anschließen
- ACHTUNG - Aus der thermischen Ablaufsicherung kann heißes Wasser austreten!

2 Temperaturfühler

3 Überdruckventil mit integriertem Rückschlagventil

- Installation in Kaltwasserzulaufleitung in Fließrichtung
- beim Aufheizen tritt eine geringe Wassermenge aus; diese in bauseitigen Behälter oder Siphon leiten;
- ggf. bauseitigen Überdruck-Ablaufschlauch, Innendurchmesser 12 mm (*nicht im Lieferumfang*), an das Überdruckventil anschließen

4 Kalt- / 5 Warmwasseranschluss, wahlweise mit oder ohne Mischbatterie (*nicht im Lieferumfang*)

Für 1 oder mehrere Zapfstellen

- mit Mischbatterie am Badeofen, 1 Zapfstelle:

- an Kalt- und Warmwasseranschlüsse (3/4") bauseitige T-Stücke montieren (*nicht im Lieferumfang*);
- an dem T-Stück vorn die Mischbatterie anschließen
- rechter Anschluss seitlich Überdruckventil und danach Kaltwasseranschluss montieren
- linker Anschluss seitlich durch Blindstopfen verschließen (alternativer Warmwasseranschluss für weitere Zapfstellen)

- mit Mischbatterie am Badeofen, mehrere Zapfstellen: wie vorher, jedoch ...

- Kaltwasseranschluss nach Überdruckventil am T-Stück nochmals verteilen zu weiteren Zapfstellen
- Warmwasseranschluss am T-Stück Blindstopfen entfernen, verteilen zu weiteren Zapfstellen
- an den weiteren Zapfstellen Mischbatterien (*nicht im Lieferumfang*) anschließen

- ohne Mischbatterie, 1 Zapfstelle:

- nach Überdruckventil Kaltwasseranschluss an 3/4" Anschluss (4) montieren
- Zapfanschluss direkt an 3/4" Anschluss (5) montieren
- bei dieser Variante erfolgt keine Wassertemperaturmischung, Zapfvolumen z.B. über bauseitiges Ventil in der Warmwasser-Zapfleitung regulieren

- ohne Mischbatterie am Badeofen, mehrere Zapfstellen: wie vorher, jedoch ...

- mit bauseitigem Verteiler an Warm- und Kaltwasseranschluss
- jeweils Mischbatterie an allen Zapfstellen anschließen

6 Entleerventil

7 Ablaufleitung

8 Temperaturmessstreifen, zum Aufkleben, ist beigelegt

°C	30	40	50	60	70	80	90	°C
°F	86	104	122	140	158	176	194	°F

8



Pfeilrichtung beachten

3 Überdruckventil mit integriertem Rückschlagventil

3.1 Anschluss für Überdruck-Ablaufschlauch (*nicht im Lieferumfang enthalten*)

Die Gewährleistungsfrist beträgt für gewerbliche Kunden 12 und für Endkunden 24 Monate.

